



Confezionatrice sottovuoto a campana carrellata
Chamber vacuum packaging machine on wheels
Machine sous vide à cloche sur chariot
Kammer-Vakuumierer auf Rädern
Envasadora al vacío de campana con ruedas

Cod. 1410V168 -
FAVOLA 500 TWIN 40



2
x
500 mm



40



265 mm*

Cod. 1410V169 -
FAVOLA 500 TWIN 60



2
x
500 mm



60



265 mm*

Cod. 1410V170 -
FAVOLA 500 TWIN 100



2
x
500 mm



100



265 mm*

* 145 mm (vasca) + 120 mm (coperchio)
* 145 mm (tank) + 120 mm (lid)
* 145 mm (chambre) + 120 mm (cloche)
* 145 mm (Kammer) + 120 mm (Deckel)
* 145 mm (cámara) + 120 mm (tapa)

Piattina e filo di taglio sfrido
With sealing wire and waste trimming
Avec fil soudure et fil coupure
Mit gewölbten Schweißbalken Trenn-Schweißnaht
Con cable de soldadura y recorte sobrante



SERIE
LINE
SÉRIE
MODELL
SERIE

FAVOLA 500 TWIN



Funzionamento



How to use it



Utilisation



Funktion



Funcionamiento

- Ideale per laboratori, GDO
- Doppia camera con 1 barra saldante 500 mm per camera
- Ciclo rapido alternato e continuo
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con controllo del vuoto
- Soft-Air di serie
- Ideale per ambienti in cui si rende necessario ottimizzare i tempi di confezionamento
- Permette di confezionare una o più buste utilizzando una camera alla volta mentre si prepara e si posiziona il prodotto nell'altra

- Suitable for labs, large-scale distributors
- Double chamber with 1 sealing bar 500 mm for each chamber
- Alternate and Continuous rapid cycle
- Digital, stainless steel made, set of volume reducers included
- Electronic board with vacuum control
- Soft-Air included
- Suitable for those who need to optimise the packing time
- It allows the packaging of one or more bags at once by using one chamber, whilst positioning the products in the other one

- Idéale pour ateliers, GDO
- Double chambre avec une barre de soudure de 500 mm par chambre
- Cycle rapide alterné et continu
- Digitale, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec contrôle du vide
- Système de remise progressive à l'atmosphère de série
- Idéale quand le gain de temps représente une priorité absolue
- Elle permet d'emballer un ou plusieurs sachets dans une chambre pendant qu'on prépare et place un autre produit dans la deuxième chambre

- Perfekt für Großküchen und Supermärkte
- Zwei getrennte Kammern mit je einem Schweißbalken 500 mm je Kammer
- Wechselnder und kontinuierlich schneller Zyklus
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Steuerungsplatine mit Vakuumkontrolle
- Soft-Air serienmäßig
- Ideal, wenn die Verpackungszeiten optimiert werden müssen
- Während Sie die eine Kammer benutzen, können Sie das Produkt bereits in der zweiten Kammer vorbereiten und zum Vakuumieren positionieren

- Ideal para laboratorios, GDO
- Doble cámara con 1 barra soldadora 500 mm por cámara
- Ciclo rápido alternado y continuo
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con control de vacío
- Soft-Air incluido
- Ideal cuando es necesario optimizar los tiempos de envase
- Permite envasar una o varias bolsas utilizando una cámara a la vez mientras se prepara y se coloca el producto en la otra

Modello Model Modèle Modell Modelo	Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura	2 Camere 2 Chambers 2 Chambres 2 Kammern 2 Cámaras			Barra saldante Sealing bar Barre de soudure Schweißbalken Barra soldadora	Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío	Tensione Voltage Tension Spannung Voltaje	Potenza Power Puissance Leistung Potencia	Peso Weight Poids Gewicht Peso
				Larghezza Width Largeur Breite Anchura	Profondità Depth Profondeur Tiefe Profundidad	Altezza Height Hauteur Höhe Altura					
FAVOLA 500 TWIN 40	1170 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	265 mm	500 mm	40 m³/h	400V 3N~	1800 W	Kg 182
FAVOLA 500 TWIN 60	1170 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	265 mm	500 mm	60 m³/h	230V 3~/400V 3N~	2000 W	Kg 203
FAVOLA 500 TWIN 100	1170 mm	725 mm	900 mm	506 mm	558 mm	265 mm	500 mm	100 m³/h	230V 3~/400V 3N~	2800 W	Kg 235